

N-VACカメラ



N-VAC-CE4Mシリーズ

ACアダプタ方式 N-VAC-CE4M-A

電源重畳方式 N-VAC-CE4M-M

バリフォーカルレンズ(2.8~12mm)を使用した
41万画素カメラです。このカメラはマイクを内蔵していますので
音声録画にも使用できます。(別途機器が必要です。)
どうぞよろしくお願いします。



NAKAGAWA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

バリフォーカルレンズ式カメラ

N - V A C - C E 4 M シリーズ(マイク付)



概要

バリフォーカルレンズを使用した41万画素(有効約38万画素)のカメラです。
ご利用する環境に応じてACアダプタ方式と電源重量方式があります。
電源重量方式をご利用になる場合は専用のカメラ電源ユニットが必要です。
また、カメラにマイクを内蔵しています。

仕様

カメラ方式	ACアダプタ方式	電源重量方式
型名	N-VAC-CE4M-A	N-VAC-CE4M-M
撮像素子	1/3 インターライン CCD	1/3 インターライン CCD
有効画素数	768(H) × 494(V) 約38万画素	768(H) × 494(V) 約38万画素
同期方式	内部同期	内部同期
映像出力信号	1Vp-p VBS 75	1Vp-p VBS 75
水平解像度	460 TV LINE	460 TV LINE
S/N比	46dB (AGC OFF)	46dB (AGC OFF)
最低使用照度	2 Lux (F2.0)	2 Lux (F2.0)
レンズ	2.8~12mm CSマウント	2.8~12mm CSマウント
電子シャッタ	EE(1/60-1/100,000秒) AI(フリックレス 1/100秒)	EE(1/60-1/100,000秒) AI(フリックレス 1/100秒)
供給電源	DC12V ±20% (ACアダプタ使用)	カメラ電源ユニットよりDC電源供給
寸法	約55(W) × 60(H) × 90(D)mm 但し突起物(レンズ)は除く	約55(W) × 60(H) × 90(D)mm 但し突起物は除く
マイク入力	50dB (無指向性)	50dB (無指向性)

製造元：中川電気工業株式会社

本社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9

TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667

Mail : info@n-vac.co.jp

東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7 ピンセントビル4F

TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380

使用上の注意

本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。仕様に示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。