



接点入力により 8 段階調節が可能です
($\times 1$ 、 $\times 1.125$ 、 $\times 1.25$ 、 1.375 、 $\times 1.5$ 、 $\times 1.625$ 、 $\times 1.75$ 、 $\times 2$)

N-VAC-CZ6M-A：ACアダプタ

N-VAC-CZ6M-M：電源重畳

高画質カメラ

38万画素CCDを使用しているので
高画質で撮影が可能です。

カメラの画角

水平 42.6
垂直 30.8
対角 51.8

カメラ方式	ズームカメラタイプ
撮像素子	1/3 インターライン CCD
有効画素数	768 (H) $\times$ 494 (V) 約38万画素
同期方式	内部同期
映像出力信号	1Vp-p VBS 75 Ω
水平解像度	460 TV LINE
S/N比	46dB (AGC OFF)
最低使用照度	2 Lux (F2.0)
電子シャッター	EE (1/60-1/120, 000秒)
供給電源	DC12V $\pm$ 20% (ACアダプタ使用) カメラ電源ユニットよりDC電源供給
寸法	約60 (W) $\times$ 70 (H) $\times$ 60 (D) mm 但し突起物は除く

※電源重畳タイプには、別途、カメラ電源ユニットが必要です。

開発・製造元 中川電気工業株式会社

本社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9

TEL 06-6768-6600 FAX 06-6768-8667

東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7 ビンセントビル4F

TEL 03-3847-3381 FAX 03-3847-3380

MAIL: info@n-vac.co.jp URL http://www.n-vac.co.jp

使用上の注意

- 本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用下さい。
- 仕様に表示された規格以外でのご利用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 形式、仕様等の記載内容は予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。