

カラー カメラ 仕様

N - V A C - C E 1 - M (電源重畳タイプ)

撮像素子	1/3 インターライン C C D
有効画素数	512 (H) × 492 (V)
映像出力信号	1 V p - p V B S 75Ω
水平解像度	330 T V L I N E
S / N 比	46 d B (A G C O F F)
最低仕様照度	8 L u x (F 5.0)
A G C	16 d B
電子シャッター	E E (1/60 - 1/100,000 秒) A I (フリッカレス 1/100 秒)
供給電源	専用のカメラ駆動ユニットより D C 電源供給
寸 法	約 60 (W) × 60 (H) × 70 (D) mm (レンズ除く)



E E レンズが使用できます。(C マウントレンズ フランジバック 12.5mm)

仕様及び外観の一部を改良のため予告無く変更する場合があります。



中川電気工業株式会社

本 社 〒540-0018 大阪府中央区粉川町 4 - 9
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667

東京営業所 〒110-0032 東京都台東区浅草 1 - 2 2 - 7 ビンセントビル 4F
TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380
U R L : <http://www.n-vac.co.jp>
e-mail : info@n-vac.co.jp