

# カメラ電源ユニット (暗視カメラ用)



## 概要

カメラに電源を供給するユニットです。  
カメラの映像出力は1台あたり2系統あります。  
弊社製暗視カメラ専用となります。

## 仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 型名        | N - V A C - P S 3 N   |
| カメラ入力     | 電源重畳方式カメラ (BNCコネクタ)   |
| カメラ接続台数   | 3台 (接続台数1台の製品もございます)  |
| 映像出力      | VBS 1.0Vp-p / 75 (BNCコネクタ)                                      |
| 映像出力数     | カメラ1台あたり2系統   |
| カメラ接続可能距離 | 最大500m (5C-FB使用時)<br>(200m以上の場合、内部のジャンパー設定でケーブル補償機能を有効にしてください。) |
| カメラ電源供給方式 | 重畳伝送方式 (同軸ケーブル重畳)   |
| 電源電圧      | AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz  |
| 消費電力      | 約15VA   |
| 周囲温度      | 0 ~ +40   |
| 寸法        | 210(W) x 43.7(H) x 250(D)mm<br>(脚部及び、突起物をのぞく)                   |
| 重量        | 約2.5Kg  |

## 写真



下記弊社の暗視カメラ専用となります。

屋内用 暗視カメラ  
(N - V A C - N S 1 Mシリーズ)

屋外用 暗視カメラ  
(N - V A C - N S 2 Mシリーズ)

## 使用上の注意

本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。  
始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。  
仕様に表示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。  
型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

## 開発・製造元 中川電気工業株式会社

本社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9  
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667  
URL : <http://www.n-vac.co.jp> Mail : [info@n-vac.co.jp](mailto:info@n-vac.co.jp)  
東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7 ビンセントビル4F  
TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380