

N - V A C - C 7 B シリーズ

ACアダプタ方式 N - V A C - C 7 B - A

電源重畳方式 N - V A C - C 7 B - M



概要

CSマウント型パ リフォーカルレンズを使用した38万画素のカラーカメラです。
ご利用する環境に応じてACアダプタ方式と電源重畳方式があります。

仕様

カメラ方式	ACアダプタ方式	電源重畳方式
型 名	N - V A C - C 7 B - A	N - V A C - C 7 B - M
撮 像 素 子	1/3 インターライン CCD	1/3 インターライン CCD
有 効 画 素 数	768(H)×494(V) 38万画素	768(H)×494(V) 38万画素
映 像 出 力 信 号	1Vp-p VBS 75	1Vp-p VBS 75
水 平 解 像 度	480 TV LINE	480 TV LINE
S / N 比	50dB UP(AGC OFF)	50dB UP(AGC OFF)
最 低 被 写 体 照 度	0.3Lux(F1.2 AGC HI) 1.0Lux(F1.2 AGC LOW)	0.3Lux(F1.2 AGC HI) 1.0Lux(F1.2 AGC LOW)
A G C	ON/OFF/HI/LOW SELECTABLE	ON/OFF/HI/LOW SELECTABLE
電 子 シ ャ ッ タ	EE(1/100 - 1/10,000秒)	EE(1/100 - 1/10,000秒)
供 給 電 源	DC12V ±20% (ACアダプタ使用)	専用のカメラ駆動ユニットよりDC電源供給
寸 法	約60(W)×60(H)×70(D)mm 但し突起物は除く	約60(W)×60(H)×70(D)mm 但し突起物は除く
レ ン ズ	レンズ: 5 - 50mm 水 平: 5.6° ~ 53.6° 垂 直: 4.2° ~ 40.3° レンズ: 2.8 - 12mm 水 平: 24.1° ~ 97.4° 垂 直: 18.1° ~ 72.5°	レンズ: 5 - 50mm 水 平: 5.6° ~ 53.6° 垂 直: 4.2° ~ 40.3° レンズ: 2.8 - 12mm 水 平: 24.1° ~ 97.4° 垂 直: 18.1° ~ 72.5°

赤字はオプション(別仕様)です!!

製造元: 中川電気工業株式会社

本 社	〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9 TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667 Mail: info@n-vac.co.jp
東京営業所	〒111-0034 東京都台東区雷門2-5-4 船戸ビル202 TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380

使用上の注意

本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。
始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。
仕様に示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。